

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Épaisseur châssis    | 68 mm        |
| Perméabilité à l'air | Classe 4     |
| Résistance au vent   | Classe C4    |
| Étanchéité à l'eau   | Classe E750A |
| Effort de manœuvre   | Classe 1     |
| Abus d'utilisation   | Classe 4     |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Valeur Uf | 1,6 W/m²K |
|-----------|-----------|



Valeur Uw - fenêtre de 1230 x 1480

double vitrage

Ug 1.1  $\Psi_g$  0.042

1,4 W/m²K

Ug 1.0  $\Psi_g$  0.042

1,3 W/m²K

### DESCRIPTION

Cette fenêtre au design plus ancien convient parfaitement pour la rénovation d'anciens bâtiments dont on souhaite conserver le caractère d'époque.

Double vitrage de dernière génération et quincaillerie de qualité.

Munie d'un double joint d'étanchéité, la gamme de profilés 68 mm moderne convient parfaitement pour des nouvelles constructions ou des rénovations classiques.

Possibilité d'un large choix de finition unicolore ou bicolore en RAL ou en lasuré.

Trois essences de bois disponibles: méranti, afzélia ou mélèze.

Double vitrage au choix d'un Ug 1,1 (argon) à Ug 0,6 (krypton).