



Profilé 90 moderne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur châssis	90 mm
Perméabilité à l'air	Classe 4
Résistance au vent	Classe C4
Étanchéité à l'eau	Classe 9A
Effort de manœuvre	Classe 1
Abus d'utilisation	Classe 4

Valeur Uf **1,3 W/m²K**



Valeur Uw - fenêtre de 1230 x 1480

double vitrage
triple vitrage

Ug 1.0 Ψ_g 0.042

1,2 W/m²K

Ug 0.7 Ψ_g 0.037

0,97 W/m²K

Ug 0.6 Ψ_g 0.037

0,90 W/m²K

Ug 0.5 Ψ_g 0.037

0,83 W/m²K

DESCRIPTION

Cette fenêtre d'un design moderne est dotée d'un triple vitrage de dernière génération et d'une quincaillerie de qualité.

Munie d'un double joint d'étanchéité, la gamme de profilés 90 mm moderne convient parfaitement pour des bâtiments passifs ou basse énergie.

Possibilité d'un large choix de finition unicolore ou bicolore en RAL ou en lasuré.

Triple vitrage au choix d'un Ug 0,7 à Ug 0,5.

Bois lamellé-collé

COENE SRL - Rue du Moulin de Tromcourt 19 B-5660 MARIEMBOURG - Belgique

Tel. +32(0)60 34 45 44 - info@menuiseriecoene.be

